

Ficha Técnica

CIMOTEX 3000



Foto ilustrativa.
A apresentação do produto
pode diferir da imagem.

DESCRIÇÃO TÉCNICA:

Revestimento de cimento elástico a 2 componentes, para impermeabilização.

CAMPOS DE APLICAÇÃO:

Dispersão aquosa de um polímero acrílico, para adicionar às argamassas de cimento, conferindo uma maior impermeabilização.

Produto sem APEO, ou seja, não contém alquil fenol etóxidos, sem amônia e sem plastificantes.

Pode ser aplicado dentro e fora de ladrilhos, apresentando boas propriedades de proteção contra rachas.

Pode também ser aplicado em: adesivos de alta flexibilidade para ladrilhos; pastas impermeabilizantes flexíveis, para vedação em conjunto com ladrilhos e revestimentos protetores de superfície; proteção contra corrosão em revestimentos de base (basecoats); aditivo para sistemas de ligantes hidráulicos; coberturas.

DADOS TÉCNICOS:

- Composição: Dispersão de copolímero aniônico de um éster de ácido acrílico e estireno
- Aspeto Físico: Líquido leitoso amarelado
- Perfume: Não definido.
- pH: 6,0 – 7,0
- Conteúdo de sólidos: 35-40%

[Os dados acima são característicos para o produto, mas não devem ser tomados como uma especificação.]

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

- Modo de Utilização: A relação polímero/cimento deve ser pelo menos 1,2.
- Conselhos de Utilização: Para melhorar formulações hidráulicas com alta proporção de polímero, pode ser benéfico adicionar cimento aluminoso ou formiato de cálcio ao componente seco.
- Conselhos de Prudência: Ficha de dados de segurança disponível a pedido, se necessária.

[Para mais informações, consultar ficha de segurança.]

Ficha Técnica

CIMOTEX 3000

ARMAZENAMENTO:

O produto deve ser mantido na posição vertical, na embalagem original, em local seco, fresco e ao abrigo da luz.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Não misturar com nenhum outro produto.

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

NÃO INGERIR.

Em caso de acidente, consultar o CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS (CIAV) - Telefone: 800 250 250

Eliminar o conteúdo/recipiente por meio do sistema de recolha seletiva, em vigor no seu município.

APRESENTAÇÃO COMERCIAL:

- Código: 1.5056.00 / 1.5056.01
- Embalagem: Garrafão de 5 L / Garrafão de 25 L
- Unidade De Venda: Garrafão de 5 L / Garrafão de 25 L