

Ficha Técnica

DESENCER-AUTO 3120



Foto ilustrativa.
A apresentação do produto
pode diferir da imagem.

DESCRIÇÃO TÉCNICA:

Dissolvente alcalino de espuma reduzida, para remoção de polímeros de automóveis novos.

CAMPOS DE APLICAÇÃO:

Dissolvente alcalino, altamente concentrado, desenvolvido para o desengorduramento e usos gerais, assim como para remoção do polímero de automóveis novos. Contém agentes que desengorduram e emulsionam facilmente os polímeros, bastando um jato de água para a sua remoção.

O produto não é inflamável e não afeta a superfície pintada. Pode ser diluído em águas muito duras, inclusive água salgada. Tem controlo de espuma, para facilitar a utilização em máquinas.

Pode ser utilizado para remoção de polímeros em automóveis novos; limpeza de pisos industriais e qualquer tipo de superfícies pintadas; limpeza e desengorduramento de motores, peças, soalhos de vinil, betão, borracha, mosaicos, mármore, gorduras nas cozinhas, filtros de exaustores e todos os tipos de gorduras, inclusive óleos pesados.

DADOS TÉCNICOS:

- Composição: Tensioativos, agentes dispersantes e humectantes
- Aspeto Físico: Líquido castanho
- Perfume: Limão
- pH: 12,0 – 13,5
- Densidade (a 25 °C): 1,081 g/L
- Solubilidade: Dissolve-se facilmente em água, formando uma solução homogénea, pronta a usar, sem deixar resíduos

[Os dados acima são característicos para o produto, mas não devem ser tomados como uma especificação.]

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

- Modo de Utilização: Pode ser aplicado por pulverização, com pano ou por imersão.
 - Usos gerais: Pode diluir-se em água em proporções entre 1:10 e 1:100, de acordo com o tipo de sujidade a remover. Para finalizar a operação aplicar um jato de água ou passar com um pano limpo, de forma a remover quaisquer restos de sujidade.
 - Remoção de polímeros em carros novos: pulverizar ou molhar o carro com um desperdício e deixar atuar 5 a 10 minutos. Seguidamente passar o carro com jato de água, fria ou quente, de forma a arrastar toda a sujidade e o polímero devidamente emulsionados, evitando assim o polimento.

Ficha Técnica

DEENCER-AUTO 3120

- Conselhos de Utilização: Se necessário pode diluir-se de 1:3 ou 1:5.
- Conselhos de Prudência: dado que se trata de um produto altamente desengordurante e alcalino, recomenda-se o uso de luvas de proteção durante o manuseamento do produto. Ficha de dados de segurança disponível a pedido, se necessária.

[Para mais informações, consultar ficha de segurança.]

ARMAZENAMENTO:

O produto deve ser mantido na posição vertical, na embalagem original, em local seco, fresco e ao abrigo da luz.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Não misturar com nenhum outro produto de limpeza.

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

NÃO INGERIR.

Em caso de acidente, consultar o CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS (CIAV) - Telefone: 800 250 250

Eliminar o conteúdo/recipiente por meio do sistema de recolha seletiva, em vigor no seu município.

APRESENTAÇÃO COMERCIAL:

	Embalagens disponíveis			
	5 L	20 L	25 L	30 L
Código	1.4009.00	1.4009.01	1.4009.02	1.4009.03
Unidade de venda	Garrafão de 5 L	Garrafão de 20 L	Garrafão de 25 L	Garrafão de 30 L