

## Ficha Técnica

# DICLORO GRANULADO 3010



Foto ilustrativa.  
A apresentação do produto  
pode diferir da imagem.

### DESCRIÇÃO TÉCNICA:

Dicloro granulado.

### CAMPOS DE APLICAÇÃO:

Composto orgânico de muito rápida dissolução, altamente estabilizado, com um conteúdo mínimo de 55% de cloro ativo, para o tratamento de água em piscinas.

O produto é próprio para a eliminação dos microrganismos da água da piscina, oxidação de matéria orgânica, inibição de odores desagradáveis e para a prevenção da transmissão das mais diversas doenças infecciosas.

Pode ser utilizado no tratamento de água de piscinas de poliéster ou vinil, pois não produz descoloração neste tipo de superfícies. Para além disso é eficaz contra micróbios e algas pois: assegura uma cloração contínua da água, evitando a perda de cloro devido ao sol e ao calor; carece dos inconvenientes próprios de outros tipos de produtos clorados, como os hipocloritos (cloro líquido), os quais reagem com os sais da água originando precipitação de resíduos que obstruem furos, válvulas, etc.

O uso do produto é recomendado em todo o tipo de piscinas exteriores e cobertas. Inclusive em piscinas aquecidas.

### DADOS TÉCNICOS:

- Composição: Troclosenó de sódio
- Aspeto Físico: Sólido branco
- Perfume: Cloro
- pH: 5,5 – 7,0
- Densidade (a 25 °C): 1,97 g/L

[Os dados acima são característicos para o produto, mas não devem ser tomados como uma especificação.]

### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

- Modo de Utilização: Pode ser aplicado manual e uniformemente em redor da piscina, de preferência ao entardecer e sem a presença de banhistas, ou através de bomba doseadora. Neste caso aconselha-se uma diluição de 0,5 a 1% por m<sup>3</sup> de água. Dose de aplicação:
  - Tratamento inicial: devem adicionar-se 4 a 8 g de produto por cada m<sup>3</sup> de água da piscina.
  - Tratamento de manutenção: devem adicionar-se diariamente 0,5 a 2 g de produto por cada m<sup>3</sup> de água, dependendo da natureza da água e do número de utilizadores da piscina.

## Ficha Técnica

### DICLORO GRANULADO 3010

- **Conselhos de Utilização:** Antes de utilizar deve ajustar o pH da água para valores entre 7,2 e 7,6, utilizando produtos incrementadores ou diminuidores de pH, consoante a necessidade de aumentar ou diminuir o mesmo. O cloro útil deve estar situado entre 0,5 e 2 mg/L, valor que pode ser medido com um kit que também analisa o PH. Aconselha-se o controlo diário do pH.
- **Conselhos de Prudência:** Ficha de dados de segurança disponível a pedido, se necessária.

[Para mais informações, consultar ficha de segurança.]

#### ARMAZENAMENTO:

O produto deve ser mantido na posição vertical, na embalagem original, em local seco, fresco e ao abrigo da luz.

#### INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Não misturar com nenhum outro produto.

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

NÃO INGERIR.

Em caso de acidente, consultar o CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS (CIAV) - Telefone: 800 250 250

Eliminar o conteúdo/recipiente por meio do sistema de recolha seletiva, em vigor no seu município.

#### APRESENTAÇÃO COMERCIAL:

- Código: M.0050
- Embalagem: Balde de 5 Kg
- Unidade De Venda: Balde de 5 Kg