

Ficha Técnica

PERÓXIDO DE HIDROGÉNIO 35% 3000



Foto ilustrativa.
A apresentação do produto
pode diferir da imagem.

DESCRIÇÃO TÉCNICA:

Peróxido de hidrogénio 35 %.

CAMPOS DE APLICAÇÃO:

Branqueamento de pasta de papel.

Branqueamento de têxteis: fibras naturais (celulose, lã e seda) e artificiais.

Descoloração de efluentes.

Indústria eletrónica: gravação de circuitos integrados e semicondutores.

Síntese química: preparação de peróxidos orgânicos e inorgânicos.

Indústria da cortiça.

DADOS TÉCNICOS:

- Composição: Peróxido de hidrogénio 35% (CAS 7722-84-1)
- Aspeto Físico: Líquido transparente
- Perfume: Não definido.
- pH (solução a 10%): 1,5 – 3,5

[Os dados acima são característicos para o produto, mas não devem ser tomados como uma especificação.]

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

- Modo de Utilização: De acordo com a finalidade.
- Conselhos de Utilização: De acordo com a finalidade.
- Conselhos de Prudência: Ficha de dados de segurança disponível a pedido, se necessária.

[Para mais informações, consultar ficha de segurança.]

ARMAZENAMENTO:

O produto deve ser mantido na posição vertical, na embalagem original, em local seco, fresco e ao abrigo da luz.

Ficha Técnica

PERÓXIDO DE HIDROGÉNIO 35% 3000

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Não misturar com nenhum outro produto.

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

NÃO INGERIR.

Em caso de acidente, consultar o CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS (CIAV) - Telefone: 800 250 250

Eliminar o conteúdo/recipiente por meio do sistema de recolha seletiva, em vigor no seu município.

APRESENTAÇÃO COMERCIAL:

- o Código: 1.5089.00 / 1.5089.014
- o Embalagem: Baldes de 20 Kg / Baldes de 25 Kg
- o Unidade De Venda: Baldes de 20 Kg / Baldes de 25 Kg